

# Growatt Smart EV Charger

THOR 11AS-S/P, THOR 22AS-S/P (tři fáze)

- Kompatibilní se všemi značkovými EV
- Integrace do stávajícího a nově instalovaného FV systému
- Nabíjejte EV pomocí 100% obnovitelné energie z přebytků solární energie
- APP chytré ovládání a chytré plánování
- Provedení IP65 pro vnitřní i venkovní použití



powering tomorrow  
**Growatt**

[www.ginverter.com](http://www.ginverter.com)

P O W E R  
- I N G  
T O M O -  
R R O W

Produktový list	THOR 11AS-P	THOR 11AS-S	THOR 22AS-P	THOR 22AS-S
<b>Vstup a výstup</b>				
Vstupní napětí	400V AC			
Vstupní frekvence	50Hz			
Výstupní napětí	400V AC			
Max. výstupní výkon	11KW		22KW	
Max. výstupní proud	16A		32A	
Typ nabíjecího rozhraní	IEC 62196-2, Type 2			
Připojení	Zástrčka	Zásuvka	Zástrčka	Zásuvka
Délka kabelu	5m	/	5m	/
<b>Ochrana</b>				
Ochrana proti přepětí	Ano			
Ochrana proti podpětí	Ano			
Ochrana proti přetížení	Ano			
Ochrana proti zkratu	Ano			
Ochrana proti zemnímu svodu	Ano			
Ochrana proti přehřátí	Ano			
Ochrana před bleskem	Ano			
<b>Funkce a doplňky</b>				
Ethernet/WiFi/4G	Ano/ano/volitelné			
LCD	Ano			
RCD	Type A + 6mA DC ochrana proti poruchovému proudu (ekvivalent typu B)			
Aktivace nabíjení	APP/RFID			
Kontrolka LED	Ano			
Tlačítko nouzového zastavení	Ano			
Více pracovních režimů	Rychlý/ FV propojení/ mimo špičku/ Vyvažování zatížení sítě			
<b>Obecné</b>				
Stupeň krytí	IP65			
Teplota prostředí	-20°C ~ +65°C			
Relativní vlhkost	5-95% nekondenzující			
Maximální nadmořská výška	<2000m			
Chlazení	Přirozené chlazení			
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<8W			
Rozměr Š/V/H)	295/466/189mm			
Hmotnost	12.5kg	10kg	12.5kg	10kg
Držák pro montáž na stěnu /tyč pro montáž na zem	Ano/volitelné			
CE				