

THOR-40D Smart EV Charger

THOR-40DS-P, THOR-40DD-P (DC nabíječka EV)

- Kompatibilní se všemi značkovými EV
- 7palcová dotyková obrazovka pro lokální ovládání a monitoring
- APP chytré ovládání a chytré plánování
- Provedení IP54 pro vnitřní i venkovní použití
- Inteligentní management zátěže pro více nabíječek THOR



GROWATT

www.ginverter.com

P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Produktový list	THOR-40DS-P (WIFI/4G)	THOR-40DD-P (WIFI/4G)
Vstup a výstup		
Vstupní napětí	260~530V AC	
Jmenovité vstupní napětí	400V AC	
Frekvence	50Hz/60Hz	
Typ zástrčky DC	CCS Typ 2	2*CCS Typ 2
Rozsah výstupního napětí	150~1000V DC	
Max. výstupní výkon	40kW	
Max. výstupní proud	100A	
Přesnost napětí	<±0.5%	
Přesnost proudu	≤±1%(při 20%~100% jmenovitého výkonu)	
Přesnost regulace napětí	<±0.5%	
Přesnost regulace proudu	≤±1%	
Součinitel zvlnění	RMS: ≤±0.5%; Peak: ≤±1%	
Přesnost měření	0.5%	
Účinnost	≥95.2%	
Délka kabelu	5m	
Ochrana		
Ochrana proti přepětí	Ano	
Ochrana proti podpětí	Ano	
Ochrana proti přetížení	Ano	
Ochrana proti přehřátí	Ano	
Ochrana před bleskem	Ano	
Funkce a doplňky		
Ethernet	Ano	
Display	palcová dotyková obrazovka	
Podpora placení	RFID	
Indikátor	Ano	
Komunikační protokol	OCPP 1.6	
Aktivace nabíjení	APP/RFID	
Tlačítko nouzového vypnutí	Start/Stop Button(kompatibilní)	
Provozní prostředí		
Stupeň krytí	IP54	
Provozní teplota	-20°C~+50°C	
Relativní vlhkost	5%-95% nekondenzující	
Max. nadmořská výška užití	2000m	
Chlazení	Aktivní chlazení	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	<25W	
Emise hluku	≤65db	
Mechnické		
Rozměry (Š/V/H)	548/775/294mm	558/775/298mm
Hmotnost	84kg	93kg
CE		