

Wi-Fi+LAN Kit



Zabezpečení dat



Vzdálený upgrade



Zpětný přenos breakpointu



Předem smontované, otestované

Technické parametry

Základní parametry

Vstupní napětí	5V
Výkon	2W
Velikost (délka × šířka × tloušťka)	96 ± 2mm × 49 ± 2mm × 32±2mm
Rozpětí provozní teploty	-30 ~ 60°C
Provozní vlhkost	0 ~ 100% RH (nekondenzující)
Nadmořská výška provozu	<4000m
Ochrana proti vodě	IP65

Rozhraní ethernetu

Port	RJ45
Délka kabelu	0.5m
Stupeň vodotěsnosti	IP65
Metoda komunikace	LAN & WiFi

Parametry softwaru

Konfigurace	APP / WEB
Jazyk	Angličtina
Přenosová rychlost	UART:115200bps Ethernet:10 / 100M adaptivní
Maximální přenosová vzdálenost síťového kabelu	100m
Provozní režim	AP / STA / AP + STA
Standard bezdrátové komunikace	802.11 b / g / n
Frekvenční rozsah	2.412GHz-2.484GHz
Certifikace	CE / RCM

Vlastnosti

- Wi-Fi + LAN integrované do jednoho celku pro centralizované nasazení a správu - zjednodušená konfigurace a provoz a údržba
- Šifrování dat pro zajištění jejich bezpečnosti
- Zpětný přenos breakpointu - automatické odpojení přerušeno spojení, opětovné připojení a následný přenos, aby se zabránilo ztrátě dat
- Vzdálená aktualizace - aktualizace programu střídače bez nutnosti návštěvy na místě.
- Předem sestavený, otestovaný a dodaný - není nutná instalace na místě, stabilní výkon