

Growatt ShineMaster

- Místní webový server pro snadnou konfiguraci
- Podporuje RS485, Ethernet, 4G komunikaci
- Připojení až 64 měničů
- Multifunkční a vysoce výkonný



P O W E R
- I N G
T O M O -
R R O W

GROWATT

www.ginverter.com

Produktový list	ShineMaster	ShineMaster4G
Parametry hardware		
Napájecí adaptér	Input: 100-240V, 50/60Hz AC Output 5V(+/-15%), 1A DC	
Spotřeba energie	2.5W	
Parametry použití		
Max. připojení střídačů	32	64
Max. rozpětí komunikace	500m	
Komunikace se střídači	RS485 (Modbus RTU protocol)	
Komunikace se serverem	TCP(Modbus TCP protocol)	
Podporované sítě	Ethernet	4G
Interval přenosu dat	5 minut	
Defaultní URL server	server.growatt.com	
Podporované servery	ShineServer	
Obecná data		
Rozměry(Š/V/H)	130/84/25mm	
Hmotnost	180g	
Jazyk	Angličtina	
Možnosti montáže	Montáž na sstěnu	
Rozsah provozní teploty	-30°C ~ +60°C	
Stupeň krytí	IP30	
Záruka	1 rok	
CE		