

Growatt Smart Meter

SPM-CT-E/TPM-CT-E

- Prvotřídní přesnost měření
- LCD display, snadný provoz a kontrola
- Meter s CT pro snazší instalaci
- Kompatibilní s hybridními systémy a fotovoltaickým střídači Growatt



Growatt
powering tomorrow

P O W E R
- I N G
T O M O R -
R O W

www.ginverter.com

Technický list	SPM-CT-E		TPM-CT-E	
Obecná data				
Rozměry (Š/H/V)	118/64/18mm		94.5/72/65 mm	
Hmotnost	80g		280g	
Typ montáže	DIN rail 35mm			
Rozsah provozní teploty	-25°C to +55°C			
Rozsah teploty skladování	-40°C to +70°C			
Provozní vlhkost	0 to 90%, nekondenzující			
Stupeň krytí	IP51			
Zdroj napájení				
Typ sítě	1P2W		3P4W	
Vstupní napětí	184~276VAC (L-N)		173~480VAC (L-L)	
Frekvence	50/60Hz (45~56)Hz			
Přesnost měření				
Napětí	0.5%			
Proud	0.5%			
Výkon	1%			
Frekvence	0.2%			
Komunikace				
Kabel	RS485			
Přenosová rychlost	9600			
Komunikační protokol	Modbus RTU			
Ostatní				
Doplňky	R5485 kabel (15m)			
	CT*1 (5m)		CT*3 (5m)	
	100A/40mA/Ø16mm		100A/40mA/Ø16mm	250A/40mA/Ø24mm
				
Certifikace		CE		