

BACKUPBOX



Jednoduchost
Automatická detekce a
přepínání



Spolehlivost
Spolehlivá záloha



Black Start
Restartování
systému po vypnutí
baterie

BackupBox-B0/B1 Technické parametry

Technické parametry	BackupBox-B0	BackupBox-B1
Výstup AC (režim v síti)		
Připojení sítě	Jedna fáze	Tři fáze
Jmenovité napětí	220 V/230 V	380 V/400 V
AC frekvence	50 Hz/60 Hz	
Rozsah výstupního napětí AC	198-253 V	342-440 V
Výstup AC (záložní režim)		
Připojení zátěže	Jedna fáze	Jedna fáze
Jmenovité napětí	220 V/230 V	220 V/230 V
Frekvence AC	50 Hz/60 Hz	
Max. zdánlivý výkon	5,000 VA	3,300 VA
Max. výstupní proud	22.7 A	15.2 A
Doba přepnutí	< 3s	
Vstup AC (vstupní port střídače)		
Jmenovité napětí	220 V/230 V	380 V/400 V
Frekvence AC	50 Hz/60 Hz	
Kompatibilní střídače	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Obecné parametry		
Rozsah provozní teploty	-20°C to +45°C (-4°F to +113°F)	
Rozsah relativní vlhkosti	0% ~ 100% RH	
Rozměry (Š x V x H)	400 mm x 350 mm x 130 mm (15.8 in. x 13.8 in. x 5.1 in.)	
Hmotnost	11 kg	
Stupeň krytí	IP65	

Upozornění: Předchozí hodnoty jsou naměřeny interní laboratoří společnosti Huawei v konkrétním prostředí. Skutečné hodnoty se mohou lišit v závislosti na produktech, verzích softwaru, podmínkách používání a faktorech prostředí.