

SMART DONGLE-WLAN-FE



Chytrý

Komunikace WLAN a Fast Ethernet (FE), podpora monitorovacích systému třetích stran ¹



Jednoduchý

Plug-and-play s maximálním počtem 10 připojených zařízení



Spolehlivý

IP65 krytí

Smart Dongle-WLAN-FE **Technické parametry**

Technické parametry	SDongleA-05 (AP+STA)
Obecné parametry	
Max. podporovaných zařízení	10
Max. podporovaných střídačů	10
Rozhraní připojení	USB
Rozhraní ethernetu	10/100M Ethernet
Instalace	Plug-and-play
Indikátor	LED indikátor
Rozměry (Š x V x H)	146 mm x 48 mm x 33 mm (5.1 in. x 1.9 in. x 1.3 in.)
Hmotnost	90 g (0.2 lb.)
Stupeň krytí	IP65
Výkon (typický)	2.5 W
Pracovní režim	AP + STA
Bezpečnost	Bezpečnostní protokol: WPA/WPA2 Šifrování: TKIP/CCMP/AES
Specifikace rádia	
Podporované standardy a frekvence	802.11b/g/n (2.412–2.484 GHz)
Prostředí	
Rozsah teploty provozu	–30°C až +65°C (–22°F až +149°F)
Rozsah relativní vlhkosti	5%–95% RH
Rozsah teploty skladování	–40°C až +70°C (–40°F až +158°F)
Max. nadmořská výška provozu	4,000 m (13,123 ft.)
Shoda s normami (další informace jsou k dispozici na vyžádání)	
Certifikace	SRRC, CE, RCM
Kompatibilní střídače	
Model střídače	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-8/10K-LC0, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20/25KTL-M5, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0, SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0

1: Systém správy třetí strany musí podporovat komunikační protokol používaný na Huawei Smart Dongle.

Upozornění: Předchozí hodnoty jsou naměřeny interní laboratoří společnosti Huawei v konkrétním prostředí. Skutečné hodnoty se mohou lišit v závislosti na produktech, verzích softwaru, podmínkách používání a faktorech prostředí.