

# Growatt Smart Meter

SPM-C/TPM-C

- Prvotřídní přesnost měření
- LCD display, snadný pro provoz a kontrolu
- Kompatibilní s střídači Growatt a řešeními pro skladování Growatt



P O W E R  
- I N G O  
T O M O -  
R R O W O

**GROWATT**

[www.en.growatt.com](http://www.en.growatt.com)

Produktový list	SPM-C	TPM-C
<b>Obecné údaje</b>		
Rozměry (š/d/v)	36/98/65mm	72/100/65mm
Hmotnost	260g	398g
Způsob montáže	DIN rail 35mm	
Rozsah teploty provozu	-25°C~55°C	-10°C~45°C
Rozsah teploty skladování	-35°C~70°C	-25°C~70°C
Provozní vlhkost	0 to 75%, nekondenzující	
Stupeň krytí	IP51(vnitřní)	
<b>Elektrické údaje</b>		
Typ sítě	1P2W	3P4W
Vstupní napětí	184~264.5VAC (L-N)	320~460VAC (L-L)
Frekvence	50/60Hz	
Normální / maximální proud	5A/80A	5A/80A
<b>Rozsah měření</b>		
Přesnost napětí	1%	
Přesnost proudu	1%	
Přesnost činného výkonu	1%	
Přesnost frekvence	1%	
<b>Komunikace</b>		
Rozharní	RS485	
Přenosová rychlost	9600	
Komunikační protokol	Modbus RTU	
Doplňky	RS485 kabel (15m)	
CE		