

Smart Power Sensor



Přesný

Přesnost měření 1. třídy



Jenoduchost

LCD display, snadné nastavení a kontrola



Energetická účinnost

Celková spotřeba energie ≤ 1 W

Technické parametry		DDSU666-H	DTSU666-H	DTSU666-H 250A/50mA
Obecné				
Rozměry (V x Š x H)	100 x 36 x 65.5 mm (3.9 x 1.4 x 2.6 inch)	100 x 72 x 65.5 mm (3.9 x 2.8 x 2.6 inch)	100 x 72 x 65.5 mm (3.9 x 2.8 x 2.6 inch)	
Způsob montáže	DIN35 Rail			
Hmotnost (včetně kabelů)	1.2 kg (2.6 lb)	1.5 kg (3.3 lb)	1.5 kg (3.3 lb)	
Zdroj napájení				
Typ sítě	1P2W	3P4W	3P4W/3P3W	
Vstupní napětí (fázové napětí)	176 Vac ~ 288 Vac			
Spotřeba energie	≤ 0.8 W	≤ 1 W	≤ 1 W	
Rozsah měření				
Napětí v síti	/	304 Vac ~ 499 Vac	304 Vac ~ 499 Vac	
Fázové napětí	176 Vac ~ 288 Vac			
Proud	0 ~ 100 A	0 ~ 100 A	0 ~ 250 A	
Přesnost měření				
Napětí	±0.5 %			
Proud / výkon / energie	±1 %			
Frekvence	±0.01 Hz			
Komuniakce				
Rozhraní	RS485			
Přenosová rychlost	9,600 bps			
Komunikační protokol	Modbus-RTU			
Environment				
Rozsah provozní teploty	-25 °C ~ 60 °C			
Rozsah teploty skladování	-40 °C ~ 70 °C			
Provozní vlhkost	5 %RH ~ 95 %RH (nekondenzující)			
Ostatní				
Doplňky	RS485 Cable (10 m / 33 ft.)			
	1 CT 100A / 40mA (5 m / 16.4 ft.) 	3 CT 100A / 40mA (5m / 16.4 ft.) 	3 CT 250A / 50mA (5m / 16.4 ft.) 	