

Growatt Smart Meter

SPM-CT-G/TPM-CT-G

- Prvotřídní přesnost měření
- Celková spotřeba energie $\leq 1W$
- Meter s CT pro snazší instalaci
- Kompatibilní se solárními střídači a úložišti Growatt



GROWATT

en.growatt.com

P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Technický list	SPM-CT-G		TPM-CT-G	
Obecná data				
Rozměry (Š/H/V)	90/45/65mm			
Hmotnost	174g			
Typ montáže	DIN rail 35mm			
Rozsah provozní teploty	-30°C ... +65°C			
Rozsah teploty skladování	-40°C ... +70°C			
Provozní vlhkost	0 to 85%, nekondenzující			
Stupeň krytí	IP20			
Zdroj napájení				
Typ sítě	1P2W		3P4W	3P3W
Vstupní napětí	100~330V(L-N)		100~330V(L-N)	100~416V(L-L)
Frekvence	50/60Hz (45~65)Hz			
Přesnost měření				
Napětí	0.5%			
Proud	0.5%			
Výkon	1%			
Frekvence	0.2%			
Komunikace				
Rozhraní (max. vzdálenost)	RS485(200m)			
Přenosová rychlost	9600bps, 19200bps (výchozí), 38400bps			
Komunikační protokol	Modbus RTU			
Rozsah COM adresy	10~19 (10 výchozí)			
Ostatní				
Doplňky	R5485 Kabel (15m)			
	CT*1 (5m)		CT*3 (5m)	
	100A/40mA/Ø 16mm	250A/40mA/Ø 24mm	100A/40mA/Ø 16mm	250A/40mA/Ø 24mm
				
Certifikace				
CE, UKCA, RoHS				