

HV PARALLEL BOX

TECHNICKÉ PARAMETRY

Soluna HV Parallel Box

připojuje více baterií Soluna HV 10K a 15K Pack pro kombinovaný energetický výkon až 60 kWh (nominálně) na střídač, čímž zajišťuje ještě větší energetickou nezávislost a ochranu před výpadkem proudu 24/7.



PARAMETRY

Výška (mm)	86.2
Šířka (mm)	332.4
Hloubka (mm)	232.4
Hmotnost (kg)	3.5

ELEKTRICKÝ PŘIPOJOVACÍ PORT

Pracovní napětí (VDC)	530
Vstupní proud (max.) (A) (x 4)	50
Výstupní proud (max.) (A)	175
kabeláž (max.) (mm2) (x 4)	10
Výstupní kabeláž (max.) (mm2)	35

KOMUNIKAČNÍ PŘIPOJOVACÍ PORT

Typ komunikačního portu	RJ45 (8P)
Vstupní komunikační port (počet)	4
Výstupní komunikační port (počet)	2

PROVOZNÍ PARAMETRY

Rozsah provozních teplot (° C)	-20 to 50
Rozsah teploty skladování (° C)	-20 to 60
Relativní vlhkost (%)	0 to 95 IP54
Stupeň krytí	Pouze vnitřní
Instalace	

RŮZNÉ

Záruka	3 roky
--------	--------

