

WiNet-S2

Modul bezdrátové komunikace



CHYTRÉ A FLEXIBILNÍ

- Podpora DHCP a automatického síťového přenosu bez konfigurace
- Použitelné i v instalacích, kdy je bezdrátová komunikace nedostupná.



JEDNODUCHÉ A EFEKTIVNÍ

- Podpora místního a vzdáleného nastavení parametrů a aktualizace firmwaru
- Podpora rychlé distribuční sítě, automatického sestavení stanice a datového intervalu v řádu sekund
- Plug and play, rychlá instalace



BEZPEČNÉ A SPOLEHLIVÉ

- Heslo a šifrovaný přenos pro ochranu dat
- IP66, široký teplotní rozsah



Označení typu	WiNet-S2
Základní údaje	
Množství podporovaných zařízení	1
LED display	LED * 3
Komunikace	
Ethernet	10/100 Mbps samopřizpůsobení, komunikační vzdálenost ≤ 100 m
WLAN	2.4 GHz, 802.11 b/g/n
Napájení	
DC vstup	5 VDC, 2.1 A
Spotřeba energie	Typ. 1.3 W
Podmínky prostředí provozu	
Provozní teplota	-30 °C ~ 60 °C
Rozsah přípustné relativní vlhkosti	≤ 95 %, nekondenzující
Maximální provozní nadmořská výška	≤ 4000 m
Třída ochrany	IP66
Mechanické parametry	
Rozměry (Š*V*H)	48 * 132 * 36 mm
Instalace	Plug and play