

MOD 3~10KTL3-XH

- Připraven na baterie a budoucnost
- Duální MPP Trackers
- SPD typu II na straně DC a AC
- Volitelná funkce AFCI
- 24hodinové sledování vlastní spotřeby



GROWATT

P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

www.ginverter.com

Primary

Produktový list	MOD 3000TL3-XH	MOD 4000TL3-XH	MOD 5000TL3-XH	MOD 6000TL3-XH	MOD 7000TL3-XH	MOD 8000TL3-XH	MOD 9000TL3-XH	MOD 10KTL3-XH
Vstupní data (DC)								
Max. doporučený FV výkon (pro panel při STC)	6000W	8000W	10000W	12000W	14000W	16000W	18000W	20000W
Max. DC mapětí	1100V							
Počáteční napětí	160V							
Jmenovité napětí	600V							
MPPT rozsah napětí	140V-1000V							
Počet MPP trackerů	2							
Počet FV stringů na MPPT	1							
Max. vstupní proud na MPP tracker	16A							
Max. proud na krátko na MPP tracker	20A							
Vstupní data (DC baterie)								
Kompatibilní baterie	Bateriový systém ARK XH (7.68kWh-25.6kWh)							
Rozsah provozního napětí	600 V-950 V							
Max. provozní proud	11A				18.5A			
Max. nabíjecí výkon	6000W				10000W			
Max. vybíjecí výkon	3300W	4400W	5500W	6600W	7700W	8800W	9900W	11000W
Výstupní data (AC)								
Jmenovitý výkon AC	3000W	4000W	5000W	6000W	7000W	8000W	9000W	10000W
Max. zdánlivý výkon AC	3300VA	4400VA	5500VA	6600VA	7700VA	8800VA	9900VA	11000VA
Jmenovité AC napětí(rozsah*)	220V/380V, 230V/400V (340-440V)							
Frekvence AC sítě (rozsah*)	50/60 Hz (45-55Hz/55-65 Hz)							
Max. výstupní proud	5.0A	6.7A	8.3A	10.0A	11.7A	13.3A	15.0A	16.7A
Nastavitelný účinník	0.8kapacitní- ...0.8induktivní							
THDi	<3%							
Typ připojení k AC síti	3W+N+PE							
Účinnost								
MAX. účinnost	98.3%	98.3%	98.3%	98.3%	98.6%	98.6%	98.6%	98.6%
Evropská účinnost	97.5%	97.5%	97.5%	97.5%	98.1%	98.1%	98.1%	98.1%
MPPT účinnost	99.9%							
Ochranná zařízení								
Ochrana proti přepólování DC	Ano							
DC spínač	Ano							
AC/DC přepěťová ochrana	Typ II / Typ II							
Monitoring izolačního odporu	Ano							
Ochrana zkratu AC	Ano							
Monitorování závady země	Ano							
Monitoring sítě	Ano							
Ochrana proti ostrov. chodu	Ano							
Sledovací jednotka zb. proudu	Ano							
Monitoring poruchy stringu	Ano							
AFCI ochrana	Volitelně							
Obecné údaje								
Rozměry (Š / V / H)	425/387/147mm	425/387/147mm	425/387/147mm	425/387/147mm	425/387/178mm	425/387/178mm	425/387/178mm	425/387/178mm
Hmotnost	12.5kg	12.5kg	12.5kg	12.5kg	14kg	14kg	14kg	14kg
Rozsah provozní teploty	- 25°C ... +60°C							
Noční spotřeba energie	< 5.5W							
Typologie	Bez transformátoru							
Chlazení	Přirozená konvekce							
Stupeň krytí	IP66							
Relativní vlhkost	0~100%							
Max. nadmořská výška provozu	4000m							
DC připojení	H4/MC4(Volitelně)							
AC připojení	Konektor							
Display	OLED+LED/WIFI+APP							
Rozhraní: USB/RS485/WIFI / GPRS/LAN/RF	Ano/ano/volitelně/volitelně/volitelně/volitelně/volitelně							
Záruka: 5 let / 10 let	Ano/Volitelné							
CE, VDE0126, Greece, EN50549, C10/C11, VFR 2019, IEC62116, IEC61727, IEC 60068, IEC 61683, CEI0-21, N4105, TOR Erzeuger G98/G99, G100, AS4777, UNE217001, UNE206007, PO12.2								

* Rozsah střídavého napětí a frekvence se může lišit v závislosti na standardu sítě konkrétní země.
 Všechny specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.