

Hope 5.0L-B1

- Kompaktní rozměry a snadná instalace
- Vysoká energetická hustota a účinnost
- Vynikající bezpečnost baterie LiFePO4
- Volitelný externí dotykový displej
- DoD až 98%



GROWATT

www.en.growatt.com

P O W E R
- I N G O
T O M O -
R R O W O

Datový list	Hope 5.0L-B1
Údaje o baterii	
Jmenovité napětí	51.2V
Jmenovitá kapacita	5.12kWh
Využitelná kapacita	5.0kWh
Provozní napětí	40 ~ 58.4V
Maximální vybíjecí proud	100A
cŠpičkový vybíjecí proud	250A/150ms
Maximální nabíjecí proud	100A
General data	
Rozměry (š/d/v)	440/480/130.5mm
Hmotnost	43±2Kg
IP protection	IP20
Nabíjecí teplota	0°C~+55°C
Vybíjecí teplota	-20°C~+55°C
Features	
DOD	98%
Životnost cyklu	>6000 (25°C, 0.2C,)
cParalelní připojení	Max.48 balení
Komunikační port	CAN/RS485
Záruka	5 let
CE(EMC) , UN 38.3, MSDS, ROHS	

* Nominální nabíjecí/vybíjecí proud a výkon se snižují v závislosti na teplotě a SOC.