



Chytrý

Komunikace 2G, 3G, 4G ¹
Podpora monitorovacích systémů
třetích stran ²



Jednoduchý

Plug & Play
Podpora max. 10 zařízení



Spolehlivý

IP65
Podpora automatického
znovupřipojení

Technické parametry	SDongleA-03-EU
Obecné údaje	
Max. počet podporovaných zařízení	10
Max. počet podporovaných střídačů	10
Rozhraní připojení	USB
Instalace	Plug-and-play
Indikátor	LED indikátor
Rozměry (Š * V * H)	130 x 48 x 33 mm (5.1 x 1.9 x 1.3 inch)
Hmotnost	90 g (0.2 lb.)
Stupeň krytí	IP65
Spotřeba energie (standardní)	3.5 W
Parametry bezdrátového připojení	
Typ SIM karty	mini-sim (15 mm*25 mm)
Podporované normy a frekvence	4G: FDD-LTE / TDD-LTE 3G: WCDMA / HSDPA / HSUPA / HSPA+ 2G: GSM / GPRS / EDGE ³
Prostředí	
Rozsah teploty provozu	-30 °C to +65 °C (-22 °F to 149 °F)
Rozsah relativní vlhkosti	5 - 95% RH
Rozsah teploty skladování	-40 °C to +70 °C (-40 °F to 158 °F)
Max. nadmořská výška provozu	4,000 m (13,123 ft.)
Shoda se standardy (více na vyžádání)	
Certifikace	CE, MIC
Kompatibilitnost střídačů	
Model střídače	SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0 SUN2000-50/60KTL-M0

1: To ensure stable data transmission, Huawei suggests 4G dongle to be installed in areas with stable mobile signal (2G signal ≥ 4 bars, 3G/4G signal ≥ 3 bars). 2: 3rd-party management system shall match the communication protocol with Huawei Smart Dongle.
3: For recommended carriers list and details on supported frequencies, please contact local distributors.