



PYLONTECH

Parametry

Třetí řídící modul

Model	MBMS1000A-S
Rozsah provozního napětí	12 Vdc
Výstupní rozhraní suchého kontaktu	4 skupiny
Vstupní rozhraní suchého kontaktu	4 skupiny
Spotřeba systému (W)	2
Stupeň ochrany	IP20
Životnost	15 let
Komunikace	RS485/CAN
Provozní teplota/°C	-20~65 °C
Rozměry (Š*H*V, mm)	442*150*44
Hmotnost (kg)	3.5



Hlavní řídící modul

Model	SC0500A-100S	SC1000A-100S
Související produkt	X1	H1/H2
Pracovní napětí řadiče	100~435Vdc	200~1000Vdc
Provozní napětí systému	100~435 Vdc	200~1000 Vdc
Nabíjecí proud (Max.) (A)	100	100
Vybíjecí napětí (Vdc)	100~435	200~1000
Vybíjecí proud (Max.) (A)	100	100
Vlastní spotřeba energie (W)	8	8
Rozměry (Š*H*V, mm)	442*390*132	442*390*132
Komunikace	RS485/CAN	RS485/CAN
Třída ochrany	IP20	IP20
Hmotnost (kg)	8.2	8.2
Životnost	15 let	15 let
Provozní teplota	-20~65°C	-20~65°C
Skladovací teplota	-40~80°C	-40~80°C
Certifikace produktu	TÜV(IEC62619)	TÜV(IEC62619)